

## Accessoires Assainissement

### Clip de piquage



N.B. : La mise en place correcte du clip de piquage ne peut s'effectuer qu'à l'aide de la clé et de l'adaptateur prévus à cet effet.

### Accessoires de montage du clip de piquage



### APPLICATION

- Destiné aux conduites en béton, béton armé et grés (de paroi lisse avec épaisseur supérieure à 30 mm).

### DESCRIPTION

- L'emballage comprend : Partie inférieure et supérieure (avec rotule orientable), clé de serrage, bague de compensation, résine bi-composante et notice de montage.

### SPÉCIFICATION

- Matériaux : PVC-U (sans plastification).
- Muni d'une rotule intégré qui assure une orientation de 0-13° (5° durant le branchement et 8° reste comme réserve aux différents comportements lors du terrassement).

Diamètre collecteur (Dn) (mm)	Épaisseur collecteur (e)		Diamètre branchement (Di) (mm)	Diamètre carottage (Dc) (mm)
	Min	Max		
250	30	105	160	200
300	30	85	160	200
	85	170	160	200
400	30	115	160	200
	115	170	160	200
500-600	30	125	160	200
700-1800	30	185	160	200
	185	300	160	200
400	50	100	200	257
500-600	50	120	200	257
700-1800	50	200	200	257
1200-2400	50	230	200	257

### Clé de serrage

#### Diamètre (D) (mm)

160

200

### Scie cloche PRV / amiante de ciment

#### Diamètre (D) (mm)

162

200

### Adaptateur

#### Diamètre (D) (mm)

160

### Résine bi-composant ASSIL

#### Contenu (ml)

150