


Regard de branchement HYP**Regard de visite sous trottoir**

Tampon et cadre

**LIEU D'INSTALLATION**

- Regards installés au parkings et caniveaux des rues.

DESCRIPTION

- Matériau : fonte ductile (FGS 500-7).
- Norme appliquée : NM 10.9.001.
- Verrouillage : par la disposition des deux points de verrouillage, le tampon est centré et bloqué dans son cadre par son propre poids.
- Dispositif d'arrêt à deux points répondant aux besoins de sécurité du trafic.
- Ouverture du regard à l'aide des outils classiques de chantier.

REVÊTEMENT

- Peinture bitumineuse.

CHARNIÈRE

- Tampon articulé : il est positionné pour l'inspection à 120° et pour l'extraction à 90°.

EN OPTION

- Le marquage durable en relief.
- Joint en polyéthylène amortisseur, protège de l'usure et des bruits et réduit les vibrations.
- Boulon de verrouillage inox au cadmié.
- Trou central de ventilation.

Cadre	Manipulation	A	Ø	H
Carré	Verrouillé	750 x 750	Ø 540	75
Carré	Articulée	850 x 850	Ø 600	75
Carré	Simple	810 x 810	Ø 600	75
Rond	Simple	Ø 800	Ø 600	75